

# ユカラップ® BS

ロールバールサイレージ用  
【三層ストレッチフィルム】



## フィルム規格

厚さ	幅	長さ	入数	色	粘着面
25μm	250mm	1800m	2本	白色	両面
	500mm	1800m	1本	白色 黒色	
	600mm	1500m			
	750mm	1500m			

## 用途

牧草、飼料稲、コーン、麦稈、稲藁

## 特長



- ◆粘着性、伸縮性、弾力性ともに優れ包装後の気密性がよく良質なサイレージづくりと保管が可能です。
- ◆耐候性がよく、紫外線・風雨・寒暖から牧草を守り冬の使用にも対応します。



## ユカラップ®BSの使用要領

- フィルムの巻付けは、1.5～1.8倍に伸ばしフィルムを半分ずつ重ね、4～6重巻にしてください。



## 包装後のべールの保存方法

- フィルムを巻き付けた後（包装後）のべールは、直射日光・雨等をさけて屋根のある場所に保管してください。
- 直射日光・悪天候及び鳥害等により、カーフィルムに損傷がみられた場合には、牧草用ラップフィルム補修用の粘着テープで補修してください。

## ユカラップ®BSの保存・取扱方法

- ダンボール箱に入れたまま保存し、高温多湿の場所には保管しない様にしてください。
- 使用後、機械にセットされたフィルムはダンボール箱に保管してください。
- フィルムの両端に傷をつけない様に注意してください。



## 使用後のフィルムの廃棄について

- このフィルムは、ポリオレフィンフィルムです。焼却は空気を十分に送り込んで焼却すれば、二酸化炭素と水蒸気になります。
- 廃棄にあたって、地方自治体の規制がある場合は、それに従って処理してください。

## 関連商品取扱

### ◆ダイヤテックス社製粘着テープ（牧草用ラップフィルム補修用）

品番	規格	包装	入数
MD-20-B（黒）	100mm×25m巻	ポリ袋	18巻
MD-20-W（白）			

- 牧草用ラップフィルムに強力に接着します。
- ポリエチレンクロスを基材としており、手でカンタンに切れて、作業がはかどります。
- 耐久性に優れています。



## 三菱ケミカルインフラテック株式会社

本社 103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 ☎03(3279)3078(代表)  
 北海道支店 060-0807 札幌市北区北七条西4-3-1 新北海道ビル ☎011(700)4732(代表)  
 九州支店 821-0026 福岡市博多区上川端町12-20 ふくぎん博多ビル ☎092(262)9408(代表)

三菱ケミカルインフラテックのホームページアドレス <http://www.mp-infratec.co.jp>

- 本カタログ記載の内容については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 色調については、印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
- 本カタログからの無断転載を禁じます。

取扱店